

Quantum Grunt Podtynkowy GP11 PREMIUM

- 1. Producent wyrobu:** Budopunkt Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 44A, 20-211 Lublin
- 2. Przedmiot deklaracji:** QUANTUM Grunt Podtynkowy GP11 PREMIUM
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania:** Grunt pod masy tynkarskie.
- 4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:**

Nr dokumentu	Nazwa
PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN EN 13300:2002	Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Właściwości wg PN-C-81914:2002

Gęstość:	1,45 g/cm ³
Czas wysychania powłoki w temperaturze 23±2°C i wilgotności 50±5%:	Maksymalnie 4h
Krycie jakościowe, nie więcej niż - dla farb białych i pastelowych:	Klasa II
Wygląd i barwa powłoki:	Powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń. Barwa zgodna ze wzorcem.
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, nie więcej niż:	Stopień 1
Odporność powłoki na szorowanie na mokro:	Rodzaj I

Właściwości wg PN EN 13300:2002

Połysk, przy kącie pomiaru 85°:	< 4
Największy rozmiar ziarna:	Gruboziarniste
Odporność powłoki na szorowanie na mokro:	Klasa 2
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) przy wydajności 7,5 m ² /litra (dla farb białych i w odcieniach pastelowych):	Klasa 2

Deklarowane właściwości użytkowe są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 5.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 1.

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji:

.....

Imię i nazwisko

.....

(miejsce i data wystawienia)